

KLASSIEKE GLASREINIGING TELESCOOPSTEELSYSTEEM



TELESCOPISCHE STEELSYSTEMEN

Het UNGER telescopische steelsysteem brengt alles binnen handbereik.

Dankzij de telescoopstelen in verschillende lengtes en met ergonomisch vormgegeven grepen kunt u veilig werken vanaf de grond zonder ladder. Daarbij spaart u ook nog tijd en geld.

OptiLoc

- 2- of 3-delige telescoopsteel.
- in 9 verschillende lengtes verkrijgbaar.
- Reikwijdte meer dan 9 m (max. stelenlengte 9 m + lichaamslengte).
- Met **ErgoTec**® veiligheidsconus.

TelePlus System

- Verlengbare telescoopstelen.
- Basis 2- of 3-delig.
- Verlengingen 1,25 m of 2,00 m; gewoon erop zetten.
- Reikwijdte meer dan 10 m (max. stelenlengte 10 m + lichaamslengte).
- Met **ErgoTec**® veiligheidsconus.

UniTec

- 2-delige telescoopsteel.
- Binnensluiting, rechts- en links sluitbaar.
- Reikwijdte meer dan 4 m (max. stelenlengte 4 m + lichaamslengte).

i VERMIJD WERKZAAMHEDEN OP EEN LADDER

- Met telescoopstelen van **UNGER** werkt u veilig tot een hoogte van 10 m, veilig vanaf de grond.
- De veiligheidsconus van **UNGER** maakt alle werkzaamheden veiliger, aangezien het gereedschap vastklikt en niet naar beneden kan vallen.
- De meeste ongevallen met ladders gebeuren door verkeerd gebruik en niet vanwege defecten aan de ladder.
- Controleer altijd of reiniging vanaf de grond op een veilige manier mogelijk is. Als dat niet het geval is, bespreek dan met uw opdrachtgever veilige alternatieven en de kosten ervan.
- Sta erop dat u onder veilige omstandigheden werkt. Riskeer niet uw leven omdat de klant niet aan bepaalde eisen tegemoet wil komen!
- Kies altijd voor de veiligste manier. Ladders mogen niet uit comfort-overwegingen de eerste keuze zijn.
- Ladders vormen onder bepaalde omstandigheden een extreem risico: door regen wordt de grond glad, door een oneffen ondergrond of vuil kan de ladder wankelen of zelfs omvallen.

TelePlus System

OptiLoc



2-delig

3-delig/
Plus 3

4-delig/
Plus 4

5-delig/
Plus 5



UniTec



2-delig