

TASKI® Jontec Linobase

Verzegelaar voor linoleum vloeren

Omschrijving

Permanente verzegelaar voor linoleum vloeren. Onderdeel van het LinoSECURE™ systeem. Renoveert oude en beschadigde vloeren en zorgt voor een perfecte hechting om verpoedering van de toplaag te voorkomen.

Eigenschappen

- Stap 2 van het gepatenteerde LinoSECURE™ systeem
- Permanente verzegelaar met zeer goede vulkracht
- Vergroot de hechting van toplagen
- Bestand tegen alkalische reinigers

Voordelen

- LinoSECURE™ systeem voor langdurige bescherming van linoleum vloeren
- Verzegelt en beschermt nieuwe linoleum vloeren. Nieuwe vloeren houden jarenlang een nieuw uiterlijk
- Renoveert oude en beschadigde vloeren, zorgt voor een gladde tussenlaag en brengt de ware kleur van de vloer terug, zelfs van versleten en verschoten linoleum
- Verzegelaar, ontwikkeld in combinatie met de toplaag TASKI Jontec Linotop, voorkomt dat toplagen gaan verpoederen en verlengt de duurzaamheid
- Kan worden gereinigd en hersteld indien het mechanisch beschadigd is

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

TASKI Jontec Linobase is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing:

Verdeel het product gelijkmatig over de vloer met een wasverdeler in banen van 1-1,5 m. Overlap de banen alleen als deze nog nat zijn.

Breng twee lagen kruislings aan, waarbij per laag minimaal 45 minuten droogtijd aangehouden moet worden.

Nadat de eerste laag droog is, het linoleum matteren met een éénschijfsmachine met een blauwe pad. De vloer klamvochtig moppen.

Breng twee toplagen polymeeremulsie aan. Gebruik voor het beste resultaat TASKI Jontec Linotop vloeremulsie.

F2I



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Linobase

Verzegelaar voor linoleum vloeren

Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/Verpakking	Gebruiksklaar	Uiterlijke kenmerken	pH waarde (onverdund)	pH waarde (verdund)	Relatieve dichtheid (20°C)
Standaard concentraat	7512706	TASKI Jontec Linobase 2 x 5 L	100%	Melkwitte vloeistof	≈8	≈8	1.04 g/cm ³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

Veilig gebruik

Behandel uitsluitend gestripte en grondig gereinigde vloeren die volledig droog zijn. Niet gebruiken op houten vloeren. Niet buiten of op natte plaatsen gebruiken.