

TASKI Jontec Eternum

Hoogglans vloeremulsie

F2e

Productomschrijving

Hoogglans vloeremulsie voor bijna alle typen vlakke harde waterbestendige vloeren. De formulering geeft een perfecte hechting op bijna alle vloersoorten.

Belangrijke eigenschappen

Beschermende hoogglans laag
 Hard, duurzaam en goed bestand tegen slijtage
 Eenvoudig aan te brengen, korte droogtijd
 Stroef volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)
 Makkelijk te herstellen
 Verkrijgbaar in 5l cans voor traditioneel was aanbrengen of in de DIRECT KLAAR OM TE STARTEN verpakking van 4x2,5 l pouches en speciale wasverdelerpads voor het aanbrengen met de TASKI ProSpeed wasverdeler.

Voordelen

Voorziet de vloer van een duurzame hoogglans laag, houdt het oorspronkelijke karakter van de vloer in stand
 Zeer goede weerstand tegen schop- en hakstrepen en vuil, zelfs bij intensief loopverkeer
 Excellente hechting op bijna alle vloersoorten zoals vinyl, linoleum en steen. Geschikt voor toepassing op de traditionele methode als met de TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed is een makkelijk te gebruiken ergonomische wasverdeler waarmee u een superieure laagdikte van de polymeeremulsie verkrijgt, een verhoging van de productiviteit tevens besparing van productverbruik en vermindering van verpakkingsmateriaal
 Universeel te onderhouden
 Stroef, dus veilig

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Gebruik onverdund. Gebruik de DIRECT KLAAR OM TE STARTEN 4x2,5 l pouches in combinatie met de TASKI ProSpeed wasverdeler


Toepassing:

Gebruiken volgens de Diversey top- en recoatmethodiek (vraag naar de speciale werkschrijving). Behandel poreuze vloeren, zoals linoleum, eerst met een Diversey verzegelaar. Breng het product aan op de vloer en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is. Laat de vloer volledig drogen (20-30 minuten) alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal 2 lagen aan op niet poreuze of verzegelde vlakke vloeren.

Linoleum: Nadat de sealer volledig droog is, de vloer opwrijven met een éenschijfsmachine en een rode pad. Stofwis de vloer (gebruik geen oliegeïmpregneerde doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen.

Belangrijk:

Niet mengen met andere producten. Niet toepassen op vloeren met reliëf en ongelakt hout of kurk. Niet buitenshuis of in natte ruimten gebruiken.



TASKI Jontec Eternum

Technische gegevens

Eigenschappen:	melkachtige witte vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]:	1.04
pH-waarde puur:	8.2 - 8.7
Verbruik:	20-40 ml/m2

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

Veilig gebruik:

Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad.

Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet opslaan bij temperaturen beneden de 5°C.

Goedkeuringen

Getest volgens ASTM D-2047 voor stroefheid

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakkingsgrootte	Type verpakking
7512694	2 x 5 liter	can
7516463	4x2,5 liter	pouch

Diversey Nederland

Maarssebroeksedijk 2

3542 DN Utrecht

PO Box 40441

3504 AE Utrecht

Tel. : +31 (0)30 247 69 11

Fax : +31 (0)30 247 63 17

www.diversey.com