

Productinformatie

KURALTEX RB 313

OMSCHRIJVING	Kuraltex RB 313 is een reinigings- en onderhoudsmiddel op basis van oppervlakte-actieve stoffen, oplosmiddelen, conserveermiddelen en water.												
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Zuur- en alkalivrij - Reiniging en bescherming in één arbeidsgang - Gemakkelijk toe te passen - Onschadelijk voor aluminium - Voor binnen- en buitentoepassingen 												
TOEPASSING	Kuraltex RB 313 is geschikt als tijdelijke bescherming van geanodiseerd aluminium en roestvaststaal.												
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Verwijder hardnekkige vervuilingen en/of corrosie met Alurex of met Alurex Speciaal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schud Kuraltex RB 313 voor gebruik - Gebruik het product zoals aangeleverd - Breng het product aan met behulp van een doek of korrelvrij papier en verdeel het dun en gelijkmatig over het oppervlak - Polier het oppervlak met behulp van een schone doek 												
THEORETISCH RENDEMENT	<p>Circa 15 m²/l</p> <p><i>Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling, verdunning en soort ondergrond.</i></p>												
APPLICATIE CONDITIES	<table border="0"> <tr> <td>Minimale omgevingstemperatuur</td> <td>:</td> <td>5°C</td> </tr> <tr> <td>Maximale relatieve vochtigheid</td> <td>:</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Minimale ondergrond temperatuur</td> <td>:</td> <td>5°C</td> </tr> <tr> <td>Maximale ondergrond temperatuur</td> <td>:</td> <td>30°C</td> </tr> </table>	Minimale omgevingstemperatuur	:	5°C	Maximale relatieve vochtigheid	:	90%	Minimale ondergrond temperatuur	:	5°C	Maximale ondergrond temperatuur	:	30°C
Minimale omgevingstemperatuur	:	5°C											
Maximale relatieve vochtigheid	:	90%											
Minimale ondergrond temperatuur	:	5°C											
Maximale ondergrond temperatuur	:	30°C											
REINIGING APPARATUUR	Direct na gebruik met schoon water.												
DICHTHEID (SG)	Onverdund product ca. 0,91 kg / liter												
PH WAARDE	Niet van toepassing												
KLEUR (NAT PRODUCT)	Opaak												
VERPAKKING	10 liter blik												

Productinformatie

KURALTEX RB 313

HOUDBAARHEID

Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

RESTANTEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

ETIKETTERING

Xn, schadelijk

- | | |
|---------|--|
| R 10 | Ontvlambaar. |
| R 20/21 | Schadelijk bij inademing en aanraking met de huid. |
| R 40 | Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten. |
| R 65 | Schadelijk, kan longschade veroorzaken na inslikken. |
| S 7 | In goed gesloten verpakking bewaren. |
| S 16 | Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, niet roken. |
| S 23 | Damp, rook of spuitnevel niet inademen. |
| S 24/25 | Aanraking met de ogen en de huid vermijden. |
| S 26 | Bij aanraking met de ogen direct met veel water spoelen en arts raadplegen. |
| S 38 | Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. |
| S 62 | Bij inslikken: Niet het braken opwekken: direct een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. |

Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op www.chemtec.nl

TRANSPORT GEGEVENS

Vervoer over land ARD/RID

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| ADR/GGVS/E-klasse | : 3 |
| Verpakkingsgroep | : II |
| Kemler-getal | : 30 |
| Etiket | : 3 |
| UN-nummer | : 1993 |
| Omschrijving | : brandbare vloeistof n.e.g. |

UITGAVE

April 2013

Vervangt alle voorgaande documentatiebladen

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.