

Productinformatie

WENDRO

OMSCHRIJVING	Wendro is een uiterst krachtige, pasteuze, sterk alkalische gevelreiniger op basis van loog, oppervlakte-actieve stoffen, speciale reinigingsversterkers, verdampingsvertragers en plantaardige verdikkingsmiddelen.
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Biologisch afbreekbaar - Verwijdert atmosferische vervuilingen, patina, vet, olie, verf etc. - Werkt als afbijtmiddel, onder andere bij mineraalverven - Vrij van chloorkoolwaterstoffen - Niet geschikt voor aluminium, zink, brons en messing
TOEPASSING	Wendro is geschikt voor de reiniging van zuurgevoelige, minerale ondergronden, metselwerk, beton, natuursteen etc.
GEBRUIKSAANWIJZING	<ul style="list-style-type: none"> - Alkaligevoelige geveldelen beschermen - Gebruik Wendro zoals aangeleverd - Breng het product aan met behulp van een blokkwast of stoffer - Laat het product minimaal 30 minuten en maximaal 36 uur inwerken - Spuit af met water onder gepaste druk (watertemperatuur max. 40°C) tot geen schuimvorming meer optreed - pH van de ondergrond controleren, zo nodig neutraliseren met Neutralex <p>N.B. Indien lange inwerktijden noodzakelijk zijn, b.v. bij de verwijdering van verf o.d., verdient het aanbeveling Wendro tegen indrogen te beschermen d.m.v. het aanbrengen van een dunne p.e. folie. Na inwerking dikke lagen eerst met een spatel verwijderen alvorens met water af te spuiten.</p>
THEORETISCH RENDEMENT	2 - 3 m ² /l <i>Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling en soort ondergrond.</i>
APPLICATIE CONDITIES	Minimale omgevingstemperatuur : 5°C Maximale relatieve vochtigheid : 100% Minimale ondergrond temperatuur : 5°C Maximale ondergrond temperatuur : 35°C
REINIGING APPARATUUR	Direct na gebruik met schoon water.
DICHTHEID (SG)	Onverdund product ca. 1,20 kg / liter
PH WAARDE	Onverdund product ca. 14
VERPAKKING	10 kilo in kunststof emmer

Productinformatie

WENDRO

HOUDBAARHEID

Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

RESTANTEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

ETIKETTERING

Xi, irriterend

Bevat: Natriumhydroxide, < 5 %

R 38 Irriterend voor de huid.

R 36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

S 36/37/38 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht.

S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water afspoelen en onmiddellijk een arts raadplegen en indien mogelijk dit etiket tonen.

S 45 Bij een ongeval of onwel voelen onmiddellijk een arts raadplegen en indien mogelijk dit etiket tonen.

S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaats gebruiken.

Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op www.chemtec.nl

TRANSPORT GEGEVENS

Vervoer over land ARD/RID

ADR/GGVS/E-klasse : 8

Verpakkingsgroep : II

Kemler-getal : 42b

Etiket : 8

UN-nummer : 1824

Omschrijving : Natriumhydroxide oplossing

UITGAVE

Maart 2014

Vervangt alle voorgaande documentatiebladen

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de datablenden staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.