

WATERGELEIDENDE STELEN HOEKADAPTER

C

nLite® HOEKADAPTERS

Voor het bevestigen van borstels op alle nLite® watergeleidende stelen. Sterke en licht carbonvezel-hoekadapters zorgen ervoor, dat iedere werkhoeek bereikt kan worden.

Het gewicht blijft altijd minimaal. Verkrijgbaar in lengtes van 20 cm en 30 cm. Ook verkrijgbaar 150 cm hybride versie.



nLite® MULTILINK HOEKADAPTERS

Superlichte carbonvezel hoekstukken

- Bereikt iedere werkhoeek
- Houdt het gewicht op een minimum
- Incl. nLite® schroefdraadadapter voor het vastschroeven van de borstel. (NLG20 & NLG30).
- NLG15 bevat een vast te schroeven en instelbare hoekadapter.

Art. Nr.	Afmeting	Gewicht	Materiaal	VPE	€/stuck
NLG20	20 cm	130 g	Carbon	1	
NLG30	30 cm	140 g	Carbon	1	
NLG15	150 cm	390 g	Hybride	1	

HiFlo MultiLink ADAPTER

Kunststof adapter. Altijd de juiste werkhoeek.

- Voorgemonteerd.
- Eenvoudig te verstellen.
- Stabiel.

Art. Nr.	VPE	€/stuck
FTGOS	1	

nLite® SET & DRAAGTAS



nLite® HYBRIDE STARTERSET

Basisuitrusting voor beginners

Art. Nr.	Maat	Maat kort	Elementen	Gewicht	VPE	€/stuck
HTKI4	6,63 m	1,87 m	4	1,7 kg	1	



Voorbeeld

nLite® DRAAGTAS

Stabiele tas voor een complete nLite®-set met toebehoren

- solide nylonmateriaal
- stabiele draagriemen
- ruimte voor meer dan 5 stelen, 2 borstels, 1 hoek, 1 slang, kleine onderdelen (tas wordt leeg geleverd)

Art. Nr.	VPE	€/stuck
NLBA1	1	