

# INDU **MAXX**

Professional

## Technische informatie

**ARTIKEL : 85.040**

**PRODUCT : INDUMAXX IMPREGNEERSPRAY**

### Omschrijving

*Kwalitatief hoogwaardig impregneermiddel voor bescherming tegen vocht en vuilaanhechting. Door de unieke receptuur wordt een onzichtbare, beschermende filmlaag gevormd. Deze zorgt er voor dat het oppervlak olie- en waterafstotend wordt en het opnieuw aanhechten van vervuiling effectief tegen wordt gegaan. Het product is wel lucht doorlatend.*

### Toepassingen

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Voegen                | Poreuze en niet-poreuze ondergrond |
| Natuursteen           | Keramik                            |
| Voor binnen en buiten | Badkamers en keukens               |
| Tenten                | Schoenen                           |
| Zonwering             | (Regen)kleding                     |
| (Tuin)meubelen        |                                    |

### Productkenmerken

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Waterafstotend           | Laat geen vlekken achter |
| Lucht doorlatend         | Onzichtbaar              |
| Voorkomt vuilaanhechting | Sneldrogend              |
| Langdurige bescherming   |                          |
| Gebruiksvriendelijk      |                          |

### Fysische en Chemische Eigenschappen

|                            |   |                               |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Inhoud                     | : | 600 ML                        |
| Basis                      | : | 'Fluorinated' Acryl Copolymer |
| VOS-gehalte                | : | Circa 98,8% w/w               |
| Kleur                      | : | Transparant                   |
| Geur                       | : | Karakteristiek                |
| Soortelijke massa bij 20°C | : | 0,73 gr/ml                    |
| Spuit opbrengst            | : | 1,7 gr/sec.                   |
| Dampdruk bij 20°C          | : | 3 tot 4 bar                   |
| Droogtijd                  | : | Circa 1 uur                   |

### Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.

Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.

Voor gebruik de spuitbus schudden.

De ondergrond moet schoon en droog zijn.

De te behandelen delen inspuiten in dunne lagen met een tussentijdse droogtijd van 5 tot 10 minuten.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffeveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische infobladen ongeldig. 01-07-2014



Neerpolderseweg 25<sup>a</sup>  
3381 JP Giessenburg  
T 0184 - 651 033  
info@gelecongiessenburg.nl

Ridder Snouckaertlaan 15  
2273 HZ Voorburg  
T 070 - 335 03 50  
info@geleconvoorburg.nl