


VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD	bladzijde : 1
	Revisie nr : 1
Super Renovatie	Datum : 27/4/2004
	Vervangt : 0/0/0
	PLI02 www.lisam.com



Corrosief

Producent

VOSSEN LABORATORIES INT. B.V.
Graafschap Hornelaan 182
6004HT Weert Nederland
Tel. ++31 (0)495 583400
Fax. ++31 (0)495 583481
Bij noodgevallen tel. NVIC ++31 (0)30 2748888
Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen

Verantwoordelijke verdeler

zie hoofdstuk 1

1. Identificatie van het product en van de maatschappij

Identificatie van het product : Vloeibaar.
Handelsnaam : Super Renovatie.
Verdeler : Gelecon B.V.
Ridder Snouckaertlaan 15
Bedrijvenpark Prinses Irene
2273 HZ Voorburg Nederland
Tel ++31 (0)70 3350350
Fax ++31 (0)70 3859777

Gelecon Hardinxveld B.V.
Neerpolderseweg 25a
3381 JP Giessenburg Nederland
Tel ++31 (0)184 651033
Fax ++31 (0)184 659022

Bij noodgevallen tel. NVIC ++31 (0)30 2748888
Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen

2. Informatie over ingrediënten

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr / EINECS nr / EG index	Symbo(o)l(en)	R-Zinnen
<u>Zwavelzuur</u>	: 15 tot 25 %	7664-93-9 / 231-639-5 / 016-020-00-8	C	35
<u>Fosforzuur</u>	: 5 tot 15 %	7664-38-2 / 231-633-2 / 015-011-00-6	C	34
<u>Kationic surfactant</u>	: 1 tot 5 %	----- / ----- / -----	Xi	36

3. Risico-identificatie

Risicozinnen : Bijtend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Schadelijk bij opname door de mond.

Primaire bron van blootstelling : Dampinademing. Aanraking met de ogen en de huid.

Symptomen bij gebruik

- Inademing : Hoest. Pijnlijke keel. Kortademigheid. Corrosief voor de ademhalingswegen.
- Contact met de huid : Roodheid, pijn. Veroorzaakt brandwonden.
- Contact met de ogen : Roodheid, pijn. Een waas voor de ogen hebben. Branderig gevoel. Gevaar voor ernstig oogletsel.
- Inname : Buikpijn, misselijkheid. Branderig gevoel.

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD	bladzijde : 2
	Revisie nr : 1
Super Renovatie	Datum : 27/4/2004
	Vervangt : 0/0/0
	PLI02 <small>www.lisam.com</small>

4. Eerstehulpmaatregelen

- Eerste hulp
- Inademing : In frisse lucht laten ademen. Medische hulp invoeren indien ademhalingsmoeilijkheden voortduren.
- Kontakt met de huid : Aangestaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp invoeren indien irritatie ontwikkelt.
- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Onmiddellijk een oogarts raadplegen.
- Inname : De mond spoelen. Niet laten braken vanwege bijtende effecten. Onmiddellijk een dokter bellen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- Brandklasse : Niet brandbaar.
- Blusmiddelen : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
- Speciale blootstellingsrisico's : Een hoge temperatuur kan gevaarlijke gassen vrijmaken.
- Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale voorschriften : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.
- Milieu-voorzorgsmaatregelen : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.
- Bij morsen en/of lekkage : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Restanten aanlengen en wegspoelen.

7. Hantering en opslag

- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
- Opslag : Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. Niet bewaren in een aan corrosie onderhevig metaal.
- Opslag - buiten het bereik van : Sterke alkaliën.

8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming

- Persoonlijke beveiliging
- Ademhalingsbescherming : Goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit produkt.
- Handbescherming : Rubbere handschoenen dragen.
- Huidbescherming : Indien huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men protectiekleding dragen.
- Oogbescherming : Veiligheidsbril.
- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Industriële hygiëne : Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te beperken.

9. Fysische en chemische eigenschappen

- Fysische vorm : Vloeibaar.
- Kleur : Rood.
- Geur : Zuur.
- pH waarde : 2,1 (10%)

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

bladzijde : 3

Revisie nr : 1

Datum : 27/4/2004

Vervangt : 0/0/0

Super Renovatie**PLI02**

www.lisam.com

9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Dichtheid : 1,21 g/ml
Oplosbaarheid in water : Volledig.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Afhankelijk van de condities van het procédé, kunnen gevaarlijke ontbindingsproducten worden gevormd.
Gevaarlijke reacties : Reageert sterk met : Basen.
Gevaarlijke eigenschappen : Tast metalen aan.
Te vermijden condities : Extreem hoge of lage temperaturen.

11. Toxicologische gegevens

Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.

12. Ecologische gegevens

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

13. Instructies bij afvalverwijdering

Afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14. Transportinformatie

Gevaarlabel(s)



: Bijtend.
Shipping name : UN 1760 BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G., 8, III
- UN Nr : 1760
- ADR/RID : Klasse : 8
Group : III

15. Wettelijk verplichte informatie

Symbo(o)l(en) : Bijtend.
R-Zinnen : R22 - Schadelijk bij opname door de mond.
R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.
S-Zinnen : S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

16. Verdere informatie

Andere gegevens : Geen.

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Directief 2001/58/EG van de Europese Commissie.

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD	bladzijde : 4
	Revisie nr : 1
Super Renovatie	Datum : 27/4/2004
	Vervangt : 0/0/0
	PLI02 <small>www.lisam.com</small>

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document